

ANMA ÇAPı		WITH- WORTH BORU DİŞİ	BORU				DİŞ					Manşon DIN 2986	
DN mm	Inch		Dış Çap d1 mm	Et Kalınlığı S mm	Ağırlık		Teorik Dış Çapı d2 mm	1"deki Dış Sayısı	Faydalı Dış Boy 11 min. mm	Dış Çapının Boru Ucuna Mesafesi a		Dış Çap Min. Mm	Boy Min. mm
		Düz Uçlu Kg/m			Dışli Manşonlu Kg/mt	Max. mm				Min. mm			
15	1/2"	R 1/2	21,3	2,65	1,22	1,23	20,955	14	15	10	6,4	26,4	34
20	3/4"	R 3/4	26,9	2,65	1,58	1,59	26,441	14	16,3	11,3	7,7	31,8	36
25	1"	R 1	33,7	3,25	2,44	2,46	33,249	11	19,1	12,7	8,1	39,5	43
32	1 1/4"	R 1 1/4	42,4	3,25	3,14	3,17	41,91	11	21,4	15	10,4	48,3	48
40	1 1/2"	R 1 1/2	48,3	3,25	3,61	3,65	47,803	11	21,4	15	10,4	54,5	48
50	2"	R 2	60,3	3,65	5,1	5,17	59,614	11	25,7	18,2	13,6	66,3	56
65	2 1/2"	R 2 1/2	76,1	3,65	6,51	6,63	75,184	11	30,2	21	14	82	65
80	3"	R 3	88,9	4,05	8,47	8,64	87,884	11	33,3	24,1	17,1	95	71
100	4"	R 4	114,3	4,5	12,1	12,4	113,03	11	39,3	28,9	21,9	122	83
125	5"	R 5	139,7	4,85	16,2	16,7	138,43	11	43,6	32,1	25,1	147	92
150	6"	R 6	165,1	4,85	19,2	19,8	168,83	11	43,6	32,1	25,1	174	92

BOYUNA KAYNAKLI 8" - 10" - 12" BORU AĞIRLIKLARI		Anma Çapı DN	DİŞ ÇAP	ET KALINLIĞI (mm) / Ağırlık (kg/mt)							
mm	Inch	mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	5,6 mm	6,3 mm	7,1 mm	8,0 mm	9,0 mm	10,0 mm
200	8"	219,1	21,5	24,15	26,8	29,9	33,52	37,65	42,25	47,3	52,3
250	10"	273	26,9	30,22	33,5	37,45	42	47,2	53	59,4	65,75
300	12"	323,9	32	35,95	39,9	44,6	50,03	56,25	63,2	70,9	78,5